

Стартов таз	Замварящ таз	Употреба
<!DOCTYPE html> - HTML5		Указва, че документа е HTML5
<meta charset="utf-8" />		Загава encoding-а
<!--	"-->"	Коментар
<head>	</head>	Информация за страницата
<title>	</title>	Заглавие(надпис на прозореца)
<meta>		Мета гуми
<html>	</html>	Начало и край на Web страницата
<body>	</body>	Видимата част на документа
<header>	</header>	Заглавна част
<nav>	</nav>	Навигация
<main>	</main>	Основната част
<footer>	</footer>	Най-долната част на страницата
<div>	</div>	Част от страницата с определени свойства
		Част от текст с определени свойства
<section>	</section>	Секция(по-голямо от статия)
<article>	</article>	Статия
<aside>	</aside>	Сайтбар, стой в ляво или дясно
<figure>	</figure>	Снимка, фигура
<figcaption>	</figcaption>	Име на снимка
		Изображение
<audio>	</audio>	Аудио
<video>	</video>	Видео

Таблицы		
Стартов таз	Замварящ таз	Употреба

атрибути	съдържащ таг	стойности
<table>	</table>	Таблица
<caption>	</caption>	Име на таблица
<thead>	</thead>	Заглавен ред
<tbody>	</tbody>	Тяло на таблицата
<tfoot>	</tfoot>	Най-долния ред
<tr>	</tr>	Ред в таблица
rowspan	<tr>	Колко реда заема клетката
<td>	</td>	Колоната в таблица
colspan	<td>	Колко колони заема клетката
cellpadding	<table>	Разстояние от рамката до текста(px) deprecated
cellspacing	<table>	Разстоянието от рамката на таблицата до самите клетки deprecated
align	<table>,<tr>...	Разположение на таблица или текст- center, left и right deprecated
valign	<table><tr>...	Разположение на таблица или текст- top, middle, bottom deprecated
border	<table>	Широчина на рамката deprecated
bordercolor	<table>	Цвят на рамката deprecated
bgcolor	<table>,<tr>...	Цвят на вътрешността deprecated
width	<table>,<tr>...	Дължина(px, %) deprecated
height	<table>,<tr>...	Широчина(px, %) deprecated

Списъци		
Стартов таг	Затварящ таг	Употреба
атрибути	съдържащ таг	стойности
		Погреген списък
		Непогреген списък

		Част от списък
<dl>	</dl>	Дефиниращ списък
<dt>	</dt>	Част от геф. списък
<dd>	</dd>	Дефиниция на част от геф. списък

Форматиране на текст		
Стартов таг	Затварящ таг	Употреба
атрибути	съдържащ таг	стойности
<h1>	</h1>	Заглавие(h2, h3...h6)
<hgroup>	</hgroup>	Групира заглавия deprecated
<p>	</p>	Параграф
		Настройки на шрифта
size		Размер (px) deprecated
		Огребелен текст, deprecated
		По-важен текст, огребелен
<i>	</i>	Наклонен текст deprecated
		Наклонен текст, по-важен
<u>	</u>	Погчертан текст deprecated
<big>	</big>	Уголемен текст deprecated
<small>	</small>	Умален текст, маловажно deprecated
[]	Горен индекс
_		Долен индекс
<int>	</ins>	Вмъкнат текст
<ins>	</ins>	Изтрит текст(зачеркнат) HTML5
		Зачеркнат текст, защото е изтрит
<time>	</time>	Време
<cite>	</cite>	Цитат

<q>	</q>	Цитат
<blockquote>	</blockquote>	Цитат като отделен параграф, копиране от източник
<dfn>	</dfn>	Дефиниция
<abbr>	</abbr>	Абревиатура
<code>	</code>	Сорс код
<kdb>	</kdb>	Примерен вход за комп. програма
<samp>	</samp>	Примерен изход от комп. програма
<output>	</output>	Резултат от някакво пресмятане (от скрипт)
<var>	</var>	Променлива
<mark>	</mark>	Маркиране на текст
<details>	</details>	Текст с бутон за разпъване на цялото съдържание
<summary>	</summary>	Съдържанието на details, което се показва винаги
<address>	</address>	Адрес
 		Нов ред
<hr>		Хоризонтална линия

Менюта		
Стартов таг	Затварящ таг	Употреба
атрибут	съдържащ таг	стойности
<select>	</select>	Пагащо меню
multiple	<select>	Позволява избиране на повече от един варианти
<option>	</option>	Вариант за избор от паг. Меню
value	<option>	Стойност
selected	<option>	Избрано по подразбиране(=selected)

Хипер връзки		
Стартов таг	Затварящ таг	Употреба

атрибут	съдържащ таг	стойности
<a name>		Хипер връзка към точка от страницата
<a href>		Хипер връзка към друга страница

Формуляри		
Стартов таг,	Затварящ таг,	Употреба
атрибут	съдържащ таг	стойности
<form>	</form>	Формуляр
method	<form>	Задава по какъв начин инфото се изпраща към сървъра
action	<form>	Указва къде да бъдат изпратени данните
<input>	</input>	Компонент на формуляр
type	<input>	<p>text, password, search, tel</p> <p>radio, checkbox</p> <p>бутони-image, submit, reset,button</p> <p>range, number(умам min,max, step)</p> <p>hidden</p> <p>color</p> <p>file</p>
<button>	</input>	Бутон, в който може да се сложи HTML
disabled	<input>	Неактивно поле(=disabled)
readonly	<input>	Забранява писането в полето(=readonly)
placeholder	<input>	Hidden текст във формуляра
required	<input>	Не позволява въвеждане на грешни данни или липсващи такива(=required)
pattern	<input>	Регулярен израз за възможното съдържание на полето

autofocus	<input>	Автоматично слага курсора в този формуляр(=autofocus)
form	<input>	Показва част от кой формуляр е
autocomplete	<input>	Автоматично дописване(=autocomplete)
checked	<input>	Чекнато по подразбиране(=checked) за radio, checkbox
tabindex	<input>	Кой по ред след натискане на таб
<textarea>	</textarea>	Текст на няколко реда
value	submit	Сменя името на бутона
formtarget="_blank"	<input> submit	Отваря в нов прозорец
<label>	</label>	Използва се за чекбокс, полета и др.
for	<label>	Указва за кой елемент се отнася
<fieldset>	</fieldset>	Групиране полета
<legend>	</legend>	Заглавие на групирани полета

Рамки-deprecated		
Стартов таг,	Затварящ таг,	Употреба
атрибут	съдържащ таг	стойности
<frameset>	</frameset>	Рамка
cols	<frameset>	Големина на колоните(100px, *,100px) *задава р-р в зависимост колко
място е останало		
<frame>	</frame>	Част от рамка